











オーミックLED直管(両面・広角タイプ/受注生産)

製品型式番号	仕 様	
両面10形 HS-33T8-6N-DSB1 	消費電力: 6 W	口金タイプ: G13 (防水キャップΦ28)
	全光束: 810 lm	製品寸法: Φ28 × 330 mm (Pin別)
両面15形 HS-44T8-9N-DSB1 	消費電力: 9 W	口金タイプ: G13 (防水キャップΦ28)
	全光束: 1215 lm	製品寸法: Φ28 × 436 mm (Pin別)
両面20形 HS-60T8-13N-DSB1 	消費電力: 13 W	口金タイプ: G13 (防水キャップΦ28)
	全光束: 1750 lm	製品寸法: Φ28 × 580 mm (Pin別)
両面30形 HS-63T8-13N-DSB1 	消費電力: 13 W	口金タイプ: G13 (防水キャップΦ28)
	全光束: 1750 lm	製品寸法: Φ28 × 630 mm (Pin別)
両面32形 HS-83T8-16N-DSB1 	消費電力: 16 W	口金タイプ: G13 (防水キャップΦ28)
	全光束: 2150 lm	製品寸法: Φ28 × 830 mm (Pin別)
両面40形 HS-120T8-22N-DSB1 	消費電力: 22 W	口金タイプ: G13 (防水キャップΦ28)
	全光束: 3000 lm	製品寸法: Φ28 × 1198 mm (Pin別)
広角V30cm HS-V30BT-6N 	消費電力: 6 W 照射角度: 220°	口金タイプ: 専用コネクター
	全光束: 810 lm	製品寸法: W30 × H36 × L300 mm
広角V40cm HS-V40BT-9N 	消費電力: 9 W 照射角度: 220°	口金タイプ: 専用コネクター
	全光束: 1215 lm	製品寸法: W30 × H36 × L400 mm
広角V60cm HS-V60BT-13N 	消費電力: 13 W 照射角度: 220°	口金タイプ: 専用コネクター
	全光束: 1750 lm	製品寸法: W30 × H36 × L550 mm
広角V80cm HS-V80BT-16N 	消費電力: 16 W 照射角度: 220°	口金タイプ: 専用コネクター
	全光束: 2150 lm	製品寸法: W30 × H36 × L800 mm